# Sem®Ject-setti letkuinjektointiin

Sem®Ject-setin sisältö:

- Sem®Ject-injektointiletku 60 m
- Sem®Ject-syöttöletku 5 m
- kulmaliitin 12 kpl
- kiinnityskoukku 200 kpl

**Sem®Ject-injektointiletku**

Sem®Ject-injektointiletku on tehty huokoisesta polyeteenistä. Huokoset ovat yhteydessä toisiinsa vetoketjumaisesti, ne avautuvat injektointiaineen paineesta ja levittävät injektointiaineen tasaisesti. Vettähylkivä pinnoite estää sementtiliiman tunkeutumisen ulkoapäin. Injektointiletku levittää injektointiaineen tasaisesti. Sem®Ject-injektointiletku sopii polyuretaani-, epoksi- ja akryylipohjaisille injektointiaineille.

| | |
|---|---|
| Materiaali | 100 % polyeteeniä (hajoamaton) päällä vettähylkivä kalvo |
| Väri | musta |
| Ulkohalkaisija | 11 mm |
| Sisähalkaisija | 6 mm |
| Seinämän paksuus | 2,5 mm |
| Paino | 58–68 g/m |
| Virtaama | n. 70 l/h/m, hartsin viskositeetista riippuen |

**Sem®Ject-syöttöletku**

- läpikuultava polyesterikuituvahvisteinen pvc-letku
- pituus seinän paksuuden mukaan
- maksimikäyttölämpötila 60 °C

**Sem®Ject-kulmaliitos 90°**

Kulmaliitos yhdistää Sem®Ject-injektointiletkun ja Sem®Ject-syöttöletkun toisiinsa. Sekä injektointi- että syöttöletku liitetään kulmaliitokseen helposti painamalla

**Injektointiletkurasiat lisätilauksesta**

Rasia kiinnitetään muotin sisäpintaan ja syöttöletkujen päät tuodaan rasiaan.
Koko 100 x 100 x 50 mm.

Helmikuu 2026

SEMTU OY
PL 124, 04201 KERAVA
Puh. +358 9 2747 950
Fax +358 9 2747 9540
Sähköposti: mailbox@semtu.fi
www.semtu.com