

PIERI[®] CIRE E-31

Nestemäinen muotiniirrotusvaha laadukkaille betonipinnoille

Pieri[®] Cire E-31-vahalla aikaansaadaan korkealaatuisia betonipintoja sekä paikallaanvaluisia että elementtituotannossa. Soveltuu myös valko- ja väribetoniin. Kuivuttuaan Pieri[®] Cire E-31 muodostaa erittäin ohuen vahakalvon muotin pintaan, mikä takaa sileän virheettömän ja tasavärisen pinnan.

Käyttöalueet

Pieri[®] Cire E-31 soveltuu sekä käsittelemättömille että esim. hiekkapuhallettaville, hiottaville betonipinnoille.

Tekniset tiedot

Olomuoto	oljenkeltainen neste
Tiheys	0,81 ± 0,05
Leimahduspiste	37 °C
Viskositeetti	32 ± 2 s Afnor cup N2,5 [20°C]
Riitoisuus	n. 20-25 m ² /litra

Annostelu

Ruiskutetaan puhtaalle metalli -tai puumuotille (sileä), kuivumisaika ennen valua 15 min.

Pakkaukset

25 l, 220 l ja 1000 l

Varastointi

1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tulen käsittely samassa tilassa kielletty.

Käyttöturvallisuus

Pieri[®] Cire E-31 on helposti syttyvä neste. Tupakointi on kielletty tuotetta käsiteltäessä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muuta huomioitavaa

Kuljetus
luokka 3, UN 1268

Valmistaja

Grace AB