

# Pieri® Curing TP 2002

## Synteettinen, vesiohenteinen jälkihoitoemulsio vaakapinnoille

Pieri® Curing TP 2002 on erittäin tehokas jälkihoitoemulsio, joka suojaa tuoretta betonipintaa veden ennenaikaiselta haihtumiselta kovettumisen aikana. Sen käytöllä saadaan seuraavia etuja: yksi ruiskutuskerros riittää - käyttövalmis tuote helpottaa työtä, turvallinen, hajuton ja myrkytön tuote, vähentää halkeilua, ei hilseile, parantaa kulutuskestävyyttä ja lujuutta sekä vähentää huokoisuutta.

### Käyttöalueet

Emulsio leviää tuoreella betonipinnalla nopeasti muodostaen yhtenäisen kalvon, jota betoniin syntyvä vesihöyry ei läpäise. Tämän ansiosta sementin hydrataatio voi edetä normaalisti, kunnes betoni on täysin kovettunut. Emulsiota voidaan käyttää kaikkiin betonilaattoihin, betonikäytäviin, teollisuuslattioihin ja sirotelattioihin.



### Tekniset tiedot

Olomuoto	valkoinen synteettinen emulsio
Tiheys	0,94 ±0,02
pH	7,5 ±1
Menekki	150 - 250 g/m <sup>2</sup> , suositus 250 g/m <sup>2</sup>
Viskositeetti	1min 20 s ±20 s Iso Cup No4 [23 °C]
Jäätymispiste	n. -3 °C
Suojausteho (NF P 18-371)	96 % / 6h, 92 % / 24h

### Annostelu/Käyttöohjeet

Sekoita Pieri® Curing TP 2002 huolellisesti ennen käyttöä. Levitä käyttövalmis tuote ruiskulla tai lastalla tuoreelle viimeistellylle betonipinnalle. Riittäisyys on 150 - 250 g/m<sup>2</sup> eli 4 - 7 m<sup>2</sup>/litra/kerros. Puhdista työkalut välittömästi levittämisen jälkeen vedellä. Emulsion kuivuttua puhdistukseen tarvitaan liuotinta.

Pieri® Curing TP 2002 kuuluu pois pinnalta mekaanisesti jalankulku- tai muun liikenteen vaikutuksesta. Pinnoilta, jotka tarvitsevat korjausta tai jotka pinnoitetaan alle kahden kuukauden kuluessa tai sisäpinnoilla (esim. tunnelit) käytettynä se on poistettava. Tuote poistetaan painepesurilla kylmällä vedellä alkalista pesuainetta käyttäen ja huuhtelaa sen jälkeen painepesurilla. Elementtipinnoilta Pieri® Curing TP 2002 voidaan myös poistaa sopivalla kivilaikalla mekaanisesti.

### Pakkaukset

25 l, 220 l ja 1000 l.

### Varastointi

12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojattava jäätymiseltä ja korkeilta lämpötiloilta.

### Käyttöturvallisuus

Ei sisällä liuottimia, hajuton ja myrkytön. Ei ole vaaralliseksi luokiteltu. Tarkemmat tiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

### Muuta huomioitavaa

Joissakin olosuhteissa jälkihoitoaineen käyttö voi aiheuttaa värvirheitä betonipintaan.

### Kuljetus

Ei erityismääräyksiä.

### Valmistaja

Grace Construction Products

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia

Kesäkuu 2018