

PIERI® Protec HDL

PIERI® Protec HDL antaa vanhalle ja uudelle betonille uuden, arvokkaamman ilmeen.



Betonin luonnon ainesosien vuoksi pinnan lopullinen ulkonäkö riippuu monista tekijöistä.

Betonin ulkonäköä ja väri vivahteita arvostetaan, mutta betonin pinnan laatu ei aina vastaa odotuksia ja pinta vaatii tasoittavaa käsittelyä.

Myös vanhojen rakennusten saneerauksen yhteydessä tarvitaan ratkaisuja, jotka antavat ajan kuluttamille betonipinnoille uuden nuorekkaan ilmeen.

GCP Applied Technologiesin ratkaisu

GCP tarjoaa monenlaisia ratkaisuja betonin saneeraamiseen ja suojaamiseen.

PIERI® Protec HDL antaa vanhalle ja uudelle betonille elegantin ilmeen sekä ulko- että sisätiloissa. PIERI® Protec HDL on ohut sementti- ja polymeeripohjainen pinnoite, joka tarttuu hyvin käsiteltävään alustaan ja entistää betonin luonnollisen pinnan. Pinnoite saa aikaan kestäväen lopputuloksen, joka on todettu 20 vuoden kokemuksella.



Käyttökohteet

- Betonipinta: Elementit tai paikallavalu, vanha tai uusi, epätasainen, kuvioitu tai käsitelty pinta (hiekkapuhallettu, pesubetoni jne.)
- Uudelleen päällystämistä vaativat pinnat
- Rappauspinta
- Tiilipinta
- Kipsilevypinta

Esikäsittely - Pintojen korjaus

Ennen PIERI® Protec HDL -käsittelyä suositellaan käytettäväksi sementtipohjaisia tasoitteita.

Suoja-aineet

Pinnan ulkonäön säilyttämiseksi halutunlaisena ajan kuluessa, voidaan PIERI® Protec HDL -käsittely pinta käsitellä suoja-aineilla:

- Kosteutta hylkivä suoja-aine PIERI® Hydroxi 2000
- Graffitin suoja-aine PIERI® Graffistop - tuoteperhe

Edut

- PIERI® Protec HDL ei muuta betonin pintaa, vaan säilyttää betonille ominaisen ulkonäön.
- 12 UV-suojattua väri vaihtoehtoa.
- Tarttuu erinomaisesti betonin pintaan.
- Yhteensopiva useimpien GCP:n valmistamien betonin suoja-aineiden kanssa

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Toukokuu 2019