



## PC CRISTAL Pikatulppa 25 kg

597-PCPATCHPL25

Sementtipohjainen pikatulppa  
Nopeasti kovettuva 1-komponenttinen sementtipohjainen  
pikatulppa vuotoja vastaan.

<b>CE-merkintä</b>	Ei
<b>Paino</b>	25
<b>Puristuslujuus</b>	N/mm <sup>2</sup> 7,85 (1h), 12,75 (2h), 29,43 (1pv), 44,14 (28pv)
<b>Olomuoto</b>	Jauhemainen
<b>Pakkauskoot</b>	25
<b>Käyttöalueet</b>	Vuotavien halkeamien ja saumojen tiivistäminen kellareissa, säiliöissä jne.
<b>Märkä tiheys</b>	1,75 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Väri</b>	Harmaan ruskea
<b>Nimi 1</b>	PC CRISTAL PIKATULPPA 25 KG
<b>Tuotetyyppi</b>	Varastossa
<b>Toimittaja</b>	Tradec
<b>Alkuperamaa</b>	BE
<b>Markkinointinimi</b>	Sementtipohjainen pikatulppa injektointiin
<b>Tuotekuvaus</b>	Nopeasti kovettuva 1-komponenttinen sementti vuotojen, reikien ja muiden betonirakenteiden halkeamien tiivistämiseen. Kovettumisaika vaihtelee ympäristön ja maaperän veden lämpötilan mukaan.
<b>Joutsenmerkki</b>	Ei
<b>Päätuotekuvan tiedostonimi</b>	Metallipurkki Semtu.jpg
<b>Myyntiyksikko</b>	KG

<b>Varastointi</b>	6 kuukautta valmistuspäivämäärästä alkuperäisessä, avaamattomassa ja vahingoittumattomassa pakkauksessa. Tulee säilyttää kuivassa paikassa, jossa lämpötila on välillä +10 °C - +30 °C.
<b>Edut</b>	Tarttuu betoniin ja muihin mineraalipohjaisiin rakennusmateriaaleihin erinomaisesti. Kovettumisaika 1-4 minuuttia. Tuote ei sisällä klooria ja on myrkytön, eikä kutistu.
<b>Kaytto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poista pinnalta irtonaiset osat.</li> <li>• Hierrä halkeamat sisältä u-muotoiseksi, kunnes syvyys on 25 mm ja leveys 20 mm.</li> <li>• Sekoita 5 osaa PC® Cristal Patch'n Plugia yhteen osaan vettä, kunnes seos on jämäkkää.</li> <li>• Kulutus: 1,8 kg PC® Cristal Patch'n Plugia/m<sup>2</sup>/mm paksuus.</li> <li>• Valmista tuotetta vain sen verran kuin sitä tullaan käyttämään 3 minuutin aikana.</li> <li>• Muodosta massasta pyöreä pallo, työnnä se vuotoon ja paina kunnes se kovettuu.</li> <li>• Täytä halkeamat ylhäältä alaspäin.</li> <li>• Korkean vesipaineen ollessa kyseessä suositellaan vedenpoistojärjestelmän asentamista.</li> <li>• PC Cristal Patch'n Plug on emäksinen. Kumihanskat ja suojalasit ovat tarpeelliset sekoituksen aikana.</li> </ul>
<b>silko</b>	<b>Ei</b>
<b>CE_merkinta</b>	<b>Ei</b>
<b>Talo2000koodi</b>	123 Maaperän lujitustuotteet