

Sem[®]Protection oil

Sekoittimien suojaöljy

Sem[®]Protection oil on monikäyttöinen yleissuoja-aine kaikille betonin kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille betonisekoittimista, betonipumppuihin, sekoituslaitoksiin, työmaa-ajoneuvoihin jne. Se estää betonia tarttumasta sekä maalatuille että muille teräspinnoille. Se suojaa maalipintoja eikä vaurioita kumi- tai muoviosia. Erityisten lisäaineiden ansiosta se antaa myös erinomaisen korroosiosuojan.

Käyttöohje

Sem[®]Protection oil levitetään päivittäin ennen työvuoron alkua kaluston suojattaville pinnoille. Voidaan levittää ruiskulla tai harjalla.

Tekniset tiedot

Väri	kellertävä
Tiheys / 15 °C	890 kg/m ³
Viskositeetti / 20 °C	21 mm ² /s
Leimahduspiste	>130 °C
Jähmepiste	-15 °C



Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaukset

20 l astiat, 200 l tynnyrit

Käyttöturvallisuus

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia.