

Pieri® Graffistop SP Aqua

Uhrautuva graffitisuoja-aine

Pieri® Graffistop SP Aqua suojaa betonia ja muita kivipohjaisia sisä- ja ulkopintoja graffiteilta.

Pieri® Graffistop SP Aqua on ympäristöystävällinen, liuotteeton vesipohjainen emulsio, joka muodostaa värittömän mattapintaisen kalvon, joka estää graffitien (tussit, spraymaalit) tunkeutumisen alustaan. Graffitit poistetaan helposti ja nopeasti kalvon mukana kuumavesipainepesurilla tai höyrypesurilla. Suoja-ainetta voi siis käyttää vain painepesurin kestäville pinnoilla.

Graffitien poistamisen jälkeen pinta käsitellään uudestaan suoja-aineella. Pieri® Graffistop SP Aqua on säänkestävä.

Tekniset tiedot

Olomuoto	maidonvalkoinen emulsio
Tiheys	n. 1,00 ±0,02 g/cm ³
Viskositeetti	5,5 ±2,5 cSt [20 °C]
pH	8 ±1
Riittoisuus	4 - 7 m ² /l pinnan imukykyisyydestä riippuen
VOC pitoisuus	max. 23,3 g/l

Levitys

Käytetään ainoastaan pystysuorille pinnoille. Varmista, että pinta kestää puhdistuksen kuumavesipainepesurilla. Kokeile ensin pienelle alueelle, varmistaaksesi ettei käsittely aiheuta värimuutoksia (varsinkin tummilla pinnoilla).

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva (vain hiukan kostea). Alusta- ja ympäristölämpötila +5 - +30 °C. Älä levitä sateella.

Suoja-ainetta levitetään kaksi kerrosta telaamalla tai ruiskulla. Ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua 2 - 4 tuntia ennen toisen kerroksen levittämistä. Kestää sadetta 1 tunnin kuluttua levityksestä. Suoja-aine kuivuu täysin n. 24 tunnissa [20 °C, 50 % suhteellinen kosteus]

Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen vedellä.

Varastointi

Kestää varastointia avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 12 kk. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaukset

22 litraa.

Käyttöturvallisuus

Ei luokiteltu tuote, lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa. Muutokset mahdollisia.