

# POLO-RDS DN150 TERÄSLAIPPA RST

## Vesi- ja kaasutiivis läpivientijärjestelmä

**Tuotekoodi:** 442-01052

poloplast  
2005  
modi223 /

POLO-RDS teräslaippaa käytetään POLO-RDS ripaputken liittämiseen vesi- ja kaasutiiviisti seinän vedeneristyskermiin. Teräslaippa kestää kermin liimaamisen kuumabitumilla ilman että muovinen ripaputki vaurioituu.

Yhdessä POLO-RDS ripaputken ja tiivistysosien kanssa käytettynä saavutetaan 1 barin veden- ja kaasuntiiveys.

### Käyttöalueet


Betoniseinien vesitiiviiden läpivientien liittäminen vedeneristyskermiin.

### Edut

- mahdollistaa läpivientiputken liittämisen vedeneristyskermiin kuumabitumilla tai vastaavalla tavalla.
- mukana tulevien tiivisteiden kanssa saavutetaan 1 barin veden- ja kaasuntiiveys.
- yhteensopiva POLO-RDS DN150 ripaputken kanssa.

### Käyttö

POLO-RDS teräslaippa asennetaan POLO-RDS ripaputken kahdella putkitiivisteellä jotka toimitetaan teräslaipan mukana.



### Pakkauskoko

1 KPL

### Tekniset tiedot

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Putken ulkohalkaisija (mm) | 160                   |
| Nimellishalkaisija         | DN150                 |
| Materiaali                 | RST                   |
| Halkaisija (mm)            | 400                   |
| Korkeus (mm)               | 88                    |
| Vedenpainekestävyys (bar)  | 1                     |
| Talo 2000 koodi            | 273 Tiivistystuotteet |
| Paino (kg)                 | 2.1                   |