

Auramol Bio W45

Kasviöljy-vesipohjainen muotinirrotusemulsio

Käyttöalueet

Auramol Bio W 45 on matalaviskoosi, käyttövalmis emulsio, joka muodostaa muottipinnalle kalvon, joka helpottaa ja nopeuttaa muotista purkamista. Se sopii tavalliselle ja kevytbetonille. Soveltuu käytettäväksi puu-, muovi- ja metallimuoteille.

Uuden puupinnat saattavat tarvita kaksi Bio W 45 -käsittelykertaa. Uusilla teräspinoilla tai pinnoilla, joilla on käytetty muita irrotusaineita, Bio W 45:n koko teho saavutetaan vasta 3 - 8 käyttökerran jälkeen.

Edut

- ✓ helposti biologisesti hajoava
- ✓ korkealaatuinen betonipinta
- ✓ ruiskutettava - helppokäyttöinen
- ✓ helpottaa muottien puhtaanapitoa
- ✓ soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ ei sisällä hiilivetyliuottimia
- ✓ hajuton
- ✓ estää teräsmuottien ruostumista

Tekniset tiedot

Olomuoto	maidonvalkoinen emulsio
Aktiivinen ainesosa	kasviöljyt
Tiheys	n. 0,98 kg/l [20 °C]
Viskositeetti	800 mPas [20 °C]
pH	n. 8
Kuiva-ainepitoisuus	n. 20 %

Käyttörajoitukset

Ei saa käyttää alle +5 °C pintalämpötilassa. Jos pinta halutaan myöhemmin maalata tai laatoittaa, Bio W 45 on poistettava mekaanisesti painepesurilla ja sopivalla pesuaineella tai sinkopuhaltamalla.

Levitys

Bio W 45 levitetään harjalla, sienellä tai tavallisella ruiskulla. Ruiskutettaessa on tärkeä käyttää oikeankokoista suutinta (esim. 8004E viuhkasuutin) ja varmistaa, että kalvosta tulee tasainen ja se kattaa koko muottipinnan. Paras tulos saadaan 4 - 6 baarin ruiskutuspainella. Ei-imukykyiset pinnat tulisi viimeistellä pyyhkeellä.

Jos irrotusainetta levitetään liikaa, se voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä tai epätasaisuutta. Eri-tyistä huomiota on kiinnitettävä kaareviin pintoihin, joilla kalvon tasaisuus ja yhteneväisyys on erittäin tärkeä. Ylimääräinen irrotusaine on poistettava ennen valua.

Riittoisuus

Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta sekä levitystavasta riippuen 1 litra riittää n. 20 - 30 m²:lle. Normaalimenekki on 30 - 50 ml/m².

Puhdistus

Ruiskut ja muut työkalut tulee puhdistaa vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Pakkaukset

200 l tynnyrit ja 1000 l kontit

Varastointi

Kestää varastointia +5 - 30 °C lämpötilassa avaimattomissa alkuperäispakkauksissa vähintään 9 kk. On erittäin tärkeää, että pakkaukset ovat ilmatiiviisti suljettuja, jottei vesi pääse haihtumaan. Pidemmän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

Käyttöturvallisuus

Tuote ei ole luokiteltu. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.