

## EGOBON<sup>®</sup>212

Egobon<sup>®</sup>-tiivistenauha tiivistää ja kiinnittää lähes mitä tahansa saatuaan riittävän alkupuristuman. Käytetään mm. uurreliitoskaivonrenkaiden sekä korokerenkaiden tiivistämiseen.



### Yleistä

Egobon<sup>®</sup>212 on itseliimautuva, kutistumaton, liuotteeton, muovautuva ja ääntä vaimentava butyylitiivistenauha. Egobon<sup>®</sup> ei ole syövyttävä ja sitä voidaan käyttää useimpien materiaalien yhteydessä. Egobon<sup>®</sup> sopii käytettäväksi juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa saumoissa.

### Käyttöalueet

- kaivonrenkaat ja kannet
- siilot
- matkailuvaunut
- ulkoseinäverhoukset
- jäähdytys ja ilmastointi
- kontit yms.

### Asennus

Jatkuvassa puristuksessa Egobon<sup>®</sup>212-nauha muotoutuu pintojen väliin saaden aikaan tiiviin ja kestävästi tiivistyksen täyttäen samalla pintojen epätasaisuudet. Riittävän puristuksen alaisena tiiviste pitää, vaikka sauma liikkuisi jonkin verran. Nauha on helppo muotoilla huoneenlämmössä halutun muotoiseksi. Varmista, että nauhaa jää riittävästi puristettavan sauman väliin.

### Tekniset tiedot

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Perusmateriaali      | butyylikumi              |
| - Ominaispaino         | n. 1,6 g/cm <sup>3</sup> |
| - Asennuslämpötila     | +1°C →                   |
| - Paineenkestävyys     | n. 1 baari               |
| - Väri                 | vaaleanharmaa            |
| - Varastointi          | kuivassa ja viileässä    |
| - Koko 21 x 15 mm      | pituus 2,8 m/rulla       |
| - Laatikossa 10 rullaa |                          |