

PC[®] Bentostrip -paisuva työsaumanauha

Käyttökohteet

PC[®] Bentostrip -bentoniittinauhaa käytetään betoni-rakenteisiin tehtävissä vesitiiviissä työsaumoissa. PC[®] Bentostrip - nauha voidaan asentaa sekä makeassa että suolaisessa vedessä oleviin rakenteisiin.



Toiminta

PC[®] Bentostrip -bentoniittinauha on suojattu pinnoitteella estämään enneaikainen turpoaminen asentamisen ja betonoinnin välissä.

Jotta PC[®] Bentostrip säilyttäisi suurimman laajentumiskapasiteettinsa (450 %), tulee ennen betonointia välttää jatkuvaa vesikosketusta. PC[®] Bentostrip on suunniteltu reagoimaan sekä makeassa että merivedessä. Makeassa vedessä laajentumiskapasiteetti on maksimissaan 450 % ja merivedessäkin vähintään 200 %.

PC[®] Bentostrip on ympäristölle vaaraton ja sillä on juomavesiluokitus.

Käyttöohjeita

PC[®] Bentostrip asennetaan työsauman keskelle. On suositeltavaa, että nauhan molemmille puolille tulee vähintään 80 mm betonia, jotta halkeamilta vältytään. Nauha tulee asentaa kuivalle ja tasaiselle pinnalle. Kiinnitys varmistetaan joko teräsnauloilla tai liimalla.

Tee jatkos limittämällä päät 10 cm ja kiinnitä liitos joko liimaamalla tai naulaamalla.

Pakkaukset

Laatikko: 4 rullaa à 10 m = 40 m. Nauhan mitat 19 mm x 25 mm

Varastointi

Kestää kuivassa ja lämpimässä tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa vähintään 12 kk.