Sem®Form BE

Helposti biohajoava muottiöljy

Sem®Form BE on monikäyttöinen öljypohjainen, liuotteeton muotinirrotusaine betoniteollisuuteen. Se soveltuu lähes jokaiseen käyttökohteeseen seinäelementeistä paalutuotantoon. Öljy on helposti biohajoava ja sille on myönnetty saksalainen Blue Angel -ympäristömerkki.



Käyttöohje

Sem®Form BE on käyttövalmis muottiöljy, joka voidaan levittää ruiskulla, telalla tai harjalla. Sitä voidaan käyttää myös kalustonsuojaukseen. Tuotetta voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa, myös lämmitetyissä muoteissa, eikä pakkanenkaan vaikuta sen ominaisuuksiin.

Sem®Form BE sopii kaikille yleisesti käytetyille muottimateriaaleille, myös muovipinnoitetuille muoteille. Muotin pinnan tulee olla puhdas ennen öljyn levittämistä. Käytä muottiöljyä aina mahdollisimman ohuina kerroksina. Poista ylimääräinen öljy esim. rätillä. Oikein käytettynä tuote ei aiheuta ongelmia betonituotteiden jatkokäsittelylle. Valkobetonille kannattaa tehdä ennakkokokeet.

Tekniset tiedot

Väri	lähes väritön
Tiheys / 15°C	860 kg/m^3
Viskositeetti / 20 °C	30 mm^2/s
Viskositeetti / 40 °C	10,5 mm^2/s
Leimahduspiste	>120 °C
Jähmepiste	-15 °C
Suositeltu käyttölämpötila	0 - 60 °C
Riittoisuus	n. 8 - 12 g/m^2

Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaukset

20 l astiat, 200 l tynnyrit ja 1000 l kontit.

Käyttöturvallisuus

Ei ole luokiteltu vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaisesti. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Lokakuu 2017

SEMTU OY
PL 124, 04201 KERAVA
Puh. +358 9 2747 950
mailbox@semtu.fi
www.semtu.fi