

CP PRIMER -POHJUSTUSAINE

Tehokas pohjustusaine



Tuotekoodi: 455-HSX01686

Tehokas liuotinpohjainen pohjustusaine betonin sekä kuluneen tai hiotun bitumipinnan esikäsitteilyyn. Tuotteen matalan viskositeetin ansiosta aine tunkeutuu syvälle alustaan. CP Primer voidaan levittää ruiskuttamalla, siveltimellä tai telalla. Ruiskutusmenetelmässä viskositeettiä voidaan säätää ohentimilla ruiskutusjäljen peittävyuden parantamiseksi.

Riittoisuus 10 neliötä per litra. Riittoisuus on riippuvainen käsiteltävän alustan imukyvyistä.

Edut

- Parantaa tarttuvuutta vaikeisiin alustoihin.
- Käyttövalmis - ei sekoitusta.
- Nopeasti kuivuva.
- Helppo levittää.

Käyttö

Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Kaikki lika, mukaanlukien pöly, öljy, rasva ja jälkihoitoaineet tulee poistaa. Erityisesti on varmistettava, ettei pinnassa ole suolaa, jäätä tai kosteutta. Tuotteen käyttölämpötila on

+5-+35 °C.

Levitys tapahtuu ruiskulla, harjalla tai telalla. CP Primer -pohjustusainetta tulee levittää käsiteltävälle pinnalle ohut ja tasainen kerros. Älä koskaan kaada tuotetta pinnalle sekä estä tuotteen kerääntyminen harjaamalla. Varmista että CP Primer on täysin kuiva ennen saumamassan levittämistä. On suositeltavaa testata tuotetta pienelle alueelle ennen koko pinnan käsittelyä. Normaalisti tuote ei vaadi jälkihoitoa.

Varastointi

Varastoidaan viileässä ja kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, joka soveltuu syttyvien materiaalien varastointiin. Tuote säilyy 2 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

Leimahduspiste (°C) 0

Kuivumisaika	Noin 30 min. (riippuu alustan lämpötilasta)
Väri	Kirkas, hieman ruskeahko
Olomuoto	Nestemäinen